

TEHNISKO DATU LAPA

X-TRA HEAVY DUTY GREASE

Cietības pakāpe (NLGI): 2 GC-LB

PĀRBAUDE	ASTM	TIPISKI
Biezinātāja tips		Poliurīnviela
Tekstūra		Gluda
Krāsa		Zaļa
Caurisūkšanās darba laikā	D-217	285
Pilēšanas temperatūra °F(°C) min.	D-2265	500(260)
Ūdens izskalojuma % maks. zudumi	D-1264	10,0
Rūsas novēršana	D-1743	Izturēta
Vara korozija, nom. vērtība	D-4048	1 b
Oksidēšanās stabilitāte, PSI zudumi maks.	D-942	5
Eļļas izdalīšanās % zudumi, maks.	D-1742	5,0
4 lodīšu metode		
Metinājuma punkts	D-2596	400
Nodiluma koeficients, kgs	D-2596	50
Timkena OK slodze, Lbs	D-2509	60
Galvenie eļļas parametri		
Viskozitāte @ 100 °C, cSt	D-445	14,5
@ 40 °C, cSt	D-445	145
@ 210 °F, cSt	D-445	65,0
@ 100 °F, cSt	D-445	675
Viskozitātes indekss		99

Smagiem ekspluatācijas apstākļiem paredzēto ziedi «Lucas X-Tra Heavy Duty Grease» raksturo bīdes stabilitāte, spēja izturēt ļoti augstu spiedienu, kā arī lieliska ūdensizturība. Ieteicams izmantot tērauda velmēšanas iekārtām, paaugstinātas pārgājības aprīkojumam, autoparkiem un komerciālajam lietojumam. Ziedei piemīt lieliska mobilitāte zemā temperatūrā. Trīs reizes garāks kalpošanas laiks nekā parastajām ziedēm, lieliski piemērota lielātruma gultņiem.