

COMPLETE ENGINE TREATMENT

API blīvums	D-1298	37,5
Īpatnējais svars @ 60°F	D-1298	0,820
Blīvums 60°F lb/gal (ASV)	D-1298	6,97
Uzliesmošanas temperatūra, Penska-Martensa pārbaude slēgtā tīģelī, °F	D-93	160
Viskozitāte @40°C cSt	D-445	9
Krāsa	D-1500	1,5 l
Vizuālais apraksts		Caurspīdīga gaišdzeltēna Mazviskozs šķidrums

«Lucas Complete Engine Treatment» ir unikāla sastāva motora apstrādes līdzeklis, kas attīra un eļļo daudzas automobiļa sistēmas. Pievienojot degvielai, tas attīra un eļļo visus komponentus – no degvielas tvertnes līdz cilindriem. «Lucas Complete Engine Treatment» noņem nosēdumus, aizsargā pret koroziju un palīdz degvielai pilnīgāk sadegt, un tas savukārt palīdz samazināt emisijas, uzlabo nobraukuma rādītāju un palielina jaudu. Ja «Lucas Complete Engine Treatment» pievieno eļļai, tiek attīrīts motors un izveidota aizsargbarjera pret karstuma iedarbību un berzi, uzlabota eļļas plūsma aukstā laikā un pagarināts eļļas kalpošanas laiks. VISU TIPU MOTORIEM UN EĻĻĀM.