

TEHNISKO DATU LAPA

TRANSMISSION FIX

Īpatnējais svars @ 60°F		
Blīvums 60°F lb/gal (ASV)	D-1298	.9273
Viskozitāte @100°C cSt	D-1298	7,722
Uzliesmošanas temperatūra, slēgtā tīģelī, °F	D-445	48,0
Krāsa	D-92	435
Smarža		
Tekstūra		Sarkana Naftas smarža Nedaudz lipīga

Līdzeklis «Lucas Transmission Fix» nesatur šķīdinātājus un citas vielas, kas varētu kaitēt automātiskajai transmisijai. Šis termoizturīgais maisījums, ko veido no naftas produktiem iegūtas piedevas, ir paredzēts esošo problēmu novēršanai automātiskajās transmisijās, kā arī profilaksei.

«Lucas Transmission Fix» novērš slīdi, apturi un nevienmērīgu pārslēgšanu nolietotās transmisijās. Līdzeklis pilnībā izslēdz noplūdes lielākajā daļā blīvējumu un pazemina darba temperatūru intensīvi ekspluatējamos mezglos. Šo produktu noteikti vajadzētu izmantot mājām uz riteņiem un komerciālajiem transportlīdzekļiem. Līdzeklis «Lucas Transmission Fix» ir lieliski piemērots profilaktiskai apkopei un pagarinās transmisijas šķidruma kalpošanas laiku līdz pat četrām reizēm. Tāpat tas nodrošina nepieciešamo aizsardzību planetārajiem pārvadiem.

Vienas 710 ml «Lucas Transmission Fix» pudeles saturu var pievienot esošajam šķidrumam bez nepieciešamības to izliet. Var būt nepieciešams izmantot vēl otru pudeli līdzekļa lielās vai stipri nolietotās pārnesumkārbās. Mazākās transmisijās (mazgabarīta vai mazlitrāžas automobiļos) jālieto 355 ml (puspudele) līdzekļa.

Līdzeklis «Lucas Transmission Fix» ir lieliski piemērots arī vieglam darba režīmam lietojamās mehāniskajās transmisijās, kurās par eļļošanas līdzekli izmanto automātiskās transmisijas šķidrumu vai motoreļļu. Lai atvieglotu pārnesumu pārslēgšanu un

pagarinātu transmisijas kalpošanas laiku, jāizlej transmisijas šķidrums, tad jāielej vienas 710 ml «Lucas Transmission Fix» pudeles saturs un pēc tam vēl jāielej automātiskās transmisijas šķidrums vai motoreļļa.