

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

DEGALŲ PRIEDAS

(VIRŠUTINIO CILINDRO TEPALAS SU PURKŠTUKŲ VALIKLIAIS)

Produktas Nr. 10003, 10013, 10020, 10080, 10086, 10090

TESTAS	ASTM	TIPINĖ VERTĖ
API tankis	D-1298	26,4
Tankis @ 15,5 °C	D-1298	0,8961
Tankis @ 15,5 °C svarai/JAV gal.	D-1298	7.462
Klampa @ 100 °C cSt	D-445	13,0
Pliūpsnio temperatūra, COC, °C	D-92	224
Spalva		Skaidri geltona

„Lucas“ degalų priedas skirtas benzinui, dyzelinui ir suskystintoms dujoms. Jame nėra alkoholio, tirpiklių, žibalo, dyzelino ar kitų nenaudingų ar žalingų varikliui priedų. Iš mažai sieros turinčio dyzelino ir patobulinto benzino yra pašalinti kai kurie polimerai ne dėl to, kad jie yra žalingi, o dėl to, kad jie yra prisijungę prie degaluose esančių aromatinių junginių. Siekiant iš mūsų oro pašalinti benzine ir dyzeline esančius aromatinus junginius, valdžios institucijos pašalino iš degalų pagrindinius juose esančius tepalus, dėl to sumažėjo degalų galia.

„Lucas“ degalų priedas pakeičia tuos polimerus koncentratu, kuris padaro degalus „slidesniais“ ir didesnės galios. Iš esmės, degalų sąnaudos paprastai sumažėja tiek, kad degalų priedas atsiperka. „Lucas“ degalų priedas sutepa žiedus ir cilindrų sienelės užtikrindamas ilgesnį jų tarnavimo laiką. Jis užtikrina geresnį degimą, didesnę galią, mažesnes degalų sąnaudas ir **MAŽESNĘ TARŠĄ.**

„Lucas“ degalų priedas valo vožtuvus, siurblius, karbiuratorius, inžektorius ir spaudimo žiedus. Jis yra tikrai būtinas rotaciniams siurbliams! „Lucas“ degalų priedas saugiai pakeičia senesniems varikliams degaluose reikalingą šviną.

„Lucas“ degalų priedas labai pagerina dyzeliną! Prieš kreipiantis į servisą dėl dūmijančio ar silpno variklio, siūlome į kiekvieną 100 litrų degalų pabandyti įpilti apie pusę litro mūsų priedo. Dažnai tai visiškai išsprendžia problemą.

5.25 oz/155 ml užtenka vienam bakui arba iki 75 litrų benzino ar dyzelino.

32 oz/946 ml užtenka 380 litrų benzino ar dyzelino.

128 oz (1 galono)/3785 ml užtenka 1500 litrų benzino ar dyzelino.